

1- PARTIE HTML :

La structure *html* utilisée pour *body* sera la suivante :  
 Les blocs de class "bloc1", "bloc2" et "bloc3" sont repérées ci-dessous sur la page :

The image shows a screenshot of an iPhone advertisement page. The top section features a blue header with the text 'iPhone', 'Puissance irrésistible A prix irrésistible', 'A partir de 529 €', and buttons for 'Acheter' and 'En savoir plus >'. Below this is a large image of iPhones with a '49%' discount tag. The bottom section is titled 'Quel iPhone vous faut-il ?' and displays four iPhone models: iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14, and iPhone SE, each with an 'Acheter' button and 'En savoir plus >' link. To the right, a code block shows the HTML structure for the body, with arrows pointing from the code to the corresponding elements in the screenshot. The code includes a <section> containing <div class="bloc1">, <div class="bloc2">, and </div>, followed by </section>, <footer> containing <h1>, </h1>, <div class="bloc3">, and </div>, and </footer>, and </body>.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang=fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="ds.css">
  <title>Apple</title>
</head>
<body>
  <section>
    <div class="bloc1">
      <p><b>iPhone</b></p>
      <h1>Puissance irrésistible <br> A prix irrésistible</h1>
      <p>A partir de 529 €</p>
      <a href="https://apple.com"><button>Acheter</button></a>
      <a href="https://apple.com">En savoir plus ></a>
    </div>
    <div class="bloc2">
      
    </div>
  </section>

```

```

<footer>
  <h1>Quel Iphone vous faut-il ?</h1>
  <div class="bloc3">
    <div>
      
      <p>iPhone 15 Pro</p>
      <a href="https://apple.com"><button>Acheter</button></a>
      <a href="https://apple.com">En savoir plus ></a>
    </div>
    <div>
      
      <p>iPhone 15</p>
      <a href="https://apple.com"><button>Acheter</button></a>
      <a href="https://apple.com">En savoir plus ></a>
    </div>
    <div>
      
      <p>iPhone 14</p>
      <a href="https://apple.com"><button>Acheter</button></a>
      <a href="https://apple.com">En savoir plus ></a>
    </div>
    <div>
      
      <p>iPhone SE</p>
      <a href="https://apple.com"><button>Acheter</button></a>
      <a href="https://apple.com">En savoir plus ></a>
    </div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>

```

## 2- PARTIE CSS : MISE EN FORME DU BLOC1

<pre> body{   font-family: sans-serif;   font-size: 18px; }  h1{   color: #2745ac;   font-size: 2.5rem; }  button{   background-color: #0071e3;   color: white;   padding: 10px 20px;   font-size: 1.2rem;   border-radius: 2rem; } </pre>	<pre> button:hover{   background-color: white;   color: #0071e3 }  a {   color: #0071e3;   text-decoration: none;   display: block;   margin: 20px 0px; } </pre>
--	--

### 3- PARTIE CSS : POSITIONNEMENT DES BLOC1 ET BLOC2

```
section {
  text-align: center;
}
.bloc1 , .bloc2 {
  width:48%;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
}
.bloc2 img{
  max-width: 100%;
}
```

```
@media screen and (max-width: 1000px) {
  .bloc1 {
    width:100%;
  }
}
@media screen and (max-width: 500px) {
  .bloc2 {
    width:80%;
  }
}
```

### 4- PARTIE CSS : MISE EN FORME ET POSITIONNEMENT DES ELEMENTS DANS FOOTER

```
footer h1{
  color: ■black;
  font-size: 3rem;
  text-align: center;
}
.bloc3 div{
  margin:20px;
  display: inline-block;
  text-align: center;
}
```

```
.bloc3{
  display: inline-block;
}
footer{
  text-align: right;
}
.bloc3 img {
  max-width: 100%;
}
```

iPhone

## Puissance irrésistible A prix irrésistible

A partir de 529 €

Acheter

[En savoir plus >](#)



# Quel Iphone vous faut-il ?



iPhone 15 Pro

[Acheter](#)

[En savoir plus >](#)



iPhone 15

[Acheter](#)

[En savoir plus >](#)



iPhone 14

[Acheter](#)

[En savoir plus >](#)



iPhone SE

[Acheter](#)

[En savoir plus >](#)